


# CITOBORMA 290 B



Cette perforeuse électrique 2 têtes à écartement réglable est une solution confortable et professionnelle, d'une robustesse à toute épreuve et d'une précision étonnante.

- Perforeuse électrique à descente manuelle
- 2 têtes de perforation
- Écartement réglable des têtes de 45 à 160 mm
- Large plateau coulissant FlexDrill avec tabulateur programmé et axe avec taquet réglable
- Très long guidage des broches pour une perforation précise
- Butée latérale gauche escamotable
- Carter de protection et interrupteur de sécurité
- Mise à niveau des forets en quelques secondes, sans outils
- Solide bâti en fonte
- Colonne à pédale disponible en option
- Types de forets utilisables :
  - Ordinaires courts Ø 2 à 20 mm - longueur de 25 à 60 mm
  - Ordinaires longs Ø 5 à 8 mm - longueur 60 mm
  - Téflon courts Ø 3 à 9 mm - longueur de 30 à 50 mm
  - Tungstène courts Ø 4 à 8 mm - longueur de 40 à 50 mm
  - Tungstène longs Ø 5 à 8 mm - longueur 60 mm
- Livrée avec 2 forets de Ø 5,5 mm - longueur 50 mm
- Existe en version 230V monophasé et 400V triphasé.

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Référence	Désignation
3556110003	NAGEL CITOBORMA 290 B - 230V MONOPHASÉ
3556120003	NAGEL CITOBORMA 290 B - 400V TRIPHASÉ

Options & fournitures	
3556000173	Affûteur de forets + pierre à lisser
3556000183	Pierre à lisser
3556000143	Papier paraffiné, le lot de 100 bandelettes
0356910043	Douille spéciale pour forets > à 9 mm de diamètre
1565000	Colonne à pédale

Nous consulter pour les forets ordinaires / téflon / tungstène.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Capacité de perforation\* : 60 mm ou 600 feuilles**

Largeur maximum du document : 470 mm

Distance maximum du bord : 105 mm

Alimentation : 230V monophasé ou 400V triphasé

Dimensions : H 730 x L 640 x P 600 mm

Poids : 69 kg

\* en feuilles 80 g/m<sup>2</sup>

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.